sikkens

Technisches Merkblatt Stand Juni 2005



Für Fenster | Für Türen | Frostsicher transportieren u. lagern | Kühl lagern

Spezialreiniger

Werkstoffart

Wäβrige Reinigungslösung

Anwendung

Zum Reinigen und Entfetten von geschlossenen Oberflächen, wie Lacke und Lasurbeschichtungen, Kunststoffen, Metallen etc.

Eigenschaften

Besonders wirksam gegen fettige Ablagerungen aus der Atmosphäre, Ruβ, Gummiabrieb, Kugelschreiber, Fingerspuren, etc.

Farbton
Farblos

Dichte (spez. Gewicht)
Ca. 1,0 kg/l

Verdünnung
Mit Wasser (max. 10 Teile auf 1 Teil Spezialreiniger)

Verpackung
250 ml

Lagerung
Mindestlagerstabilität: 1 Jahr
Kühl, aber frostfrei lagern.

Gefahrenkennzeichnung
Gefahrensymbol: -
Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Entsorgung
Der Spezialreiniger ist ökologisch leicht abbaubar und kann in kleinen Mengen dem Abwasser zugeführt werden.

Verarbeitung

Der Spezialreiniger wird auf ein fusselfreies Tuch gegeben und damit die verschmutzte Oberfläche bei geringem Druck gereinigt. In hartnäckigen Fällen ist diese Prozedur mehrmals zu wiederholen. Bei sehr empfindlichen Oberflächen empfiehlt es sich, zunächst an unzugänglicher Stelle eine Probereinigung vorzunehmen!
Wegen der fettlösenden Wirkung wird bei Dauergebrauch das Anlegen von Gummihandschuhen empfohlen.
Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Geschäftsbereich Holzbau

Akzo Nobel Deco GmbH	Werner-von-Siemens-Straβe 11	D-31515 Wunstorf	Tel. 0 50 31 / 9 61-0	Fax 0 50 31 / 9 61-2 74
Akzo Nobel Decorative Coatings GmbH	Aubergstr. 7	A-5161 Elixhausen	Tel. 0 6 62 / 4 89 89-0	Fax 0 66 2 / 4 89 89-11
Akzo Nobel Decorative Coatings AG	Längenbold 5	CH-6037 Root	Tel. 0 41 / 4 55 45-00	Fax 0 41 / 4 55 45-90